

EH 27 Low Vib Martillo Eléctrico de Romper

Código de artículo: 0610196

EH 27 Low Vib

Potencia sin par para muchas aplicaciones

>> Diseñado para romper suelos de hormigón, aceras o veredas, piedras, paredes de ladrillos, suelos congelados, arcillas pesadas y materiales similares; para cortar y romper pavimentos asfálticos; para hincar postes, sondas exploradoras, varillas de toma de tierra, estacas y para el apisonado de pequeñas zonas de relleno. <<



Ventajas adicionales

- De bajo peso para facilitar el transporte y el manejo. Una empuñadura adicional permite un mejor control sobre el equipo y facilita el transporte.
- La cubierta especial de protección antivibratoria y el sistema de percusión de retroceso amortiguado hacen que las vibraciones sea muy bajas durante las aplicaciones.
- El impacto directo sobre la herramienta sin pistón intermedio genera un alto rendimiento al romper. Las escobillas de carbón autodesconectantes de fácil acceso cortan la corriente al terminar de desgastarse, quedando así protegido el motor.
- Equipado con un inducido de cable de acero para lograr una alta resistencia ante impactos y vibraciones y, con ello, una larga vida útil.
- El portaherramientas de cambio rápido permite el uso de herramientas industriales con empuñaduras hexagonales de 28 x 152. Amplio surtido de herramientas para todo tipo de aplicaciones a disposición.

Descripción	Métrico	Imperial
Medidas de embarque (LxAxA)	890 x 535 x 220 mm	35,0 x 21,1 x 8,7 in
Peso sin herramienta	27 kg	58,5 lb
Peso de transporte (con embalaje)	32,3 kg	71,2 lb
Enmangadura	hex 28 x 152 mm	hex 1 - 1/8 x 6 in
Régimen de percusión	1000 1/min	1000 blows/min
Trabajo de impacto por golpe (medido en la punta de la herramienta)	50 (5) J (mkp)	37 ft. lb.
Motor de accionamiento	motor universal doblemente aislado	
Tensión	127 1~ V	127 1~ V
Frecuencia	50-60 Hz	50-60 Hz
Corriente absorbida	13,6 A	13,6 A
Potencia absorbida	1,8 kW	2,4 hp
Aceleración en el sistema mano/brazo (ISO 8662 Part 1)	5,5 m/s ²	18 ft/s ²
Rendimiento de demolición	630 kg/h	1390 lb/h
Nivel de presión acústica	94 db(A)	

Contenido de entrega - EH 27 Low Vib

incluye 3 m / 9,8 ft.de cable de alimentación con enchufe, manual de operación y lista de repuestos

Favor referirse a nuestra Lista de Precios y Guía de Pedidos para una lista completa de nuestros accesorios.

Se recomienda a los usuarios consultar el manual del operador Wacker Neuson y la página web sobre información específica del rating de la potencia del motor. Salida actual del motor puede variar debido a condiciones específicas de uso.

generado en Lunes 9 de mayo de 2011

